

MT 865 ADT/ADPT –

Technik für den Profi
Technology for professionals



- Einfach: interaktive Menüführung über Flachbildschirm
- Schnell: Auswuchtprogramme für alle Pkw-/Motorrad-Räder
- OEM Freigaben
- *Simple: interactive flat-screen menu-guidance*
- *Fast: Wheel balancing programs for all car-/motorcycle wheels*
- *OEM Approvals*

Automatisch wuchten – schnell und präzise *Automatic balancing – rapid and precise*



Detail-Info

- Einfache, interaktive Bedienerführung über TFT-Farbbildschirm mit Folientastatur
- Automatischer Messablauf mit Radabbremmung und Positionierung
- Elektronischer Abtastarm zur automatischen Felgendaten-Erfassung
- Einfache Anbringung aller versteckten Klebege- wichte mittels easyfix-Datenarm und optischer/ akustischer Bedienerführung
- 11 Auswuchtprogramme für Pkw-/Leicht-Lkw- und Motorradfelgen; zusätzlich integriertes Match-Programm
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter den Speichen
- Mittenzentrierflansch mit pneumatischer Schnell- spannung, gesteuert über das Pedal (865 ADPT)
- Pedal-Bremse zur Fixierung der Maschinenwelle beim Radaufspannen oder Unwuchtausgleich
- Maschine sehr einfach umrüstbar auf Schwenk- bolzen- oder Motorradflansch

Detailed information

- *Straightforward, interactive operator guidance on the TFT colour screen with membrane keyboard*
- *Automatic measurement procedure with wheel braking ratio and positioning*
- *Electronic sensor arm for automatic recording of rim data*
- *Easyfix data arm and visual/sound operator guidance for easy attachment of all concealed adhesive weights*
- *11 balancing programs for passenger cars, light trucks and motorcycle rims, plus integral match program*
- *Split program for accurate positioning of weights behind the spokes*
- *Centring flange with pneumatic quick-clamp, controlled from the pedal (865 ADPT)*
- *Pedal brake to fasten the machine shaft when clamping wheels or correcting imbalance*
- *Very easy to retool to pivot bolts or motorcycle flange*



Mehr Platz, mehr Information

Der drehbare TFT-Farbbildschirm mit integrierter Folientastatur zur Dateneingabe lässt mehr Platz für Klebe- und Klemmgewichte auf der Abdeckung. Und versorgt Sie mit allen Informationen, die Sie benötigen.

More space, more information

The rotating TFT colour screen with integrated keyboard for data entry allows more space for adhesive weights and clamp on weights on the cover. And provides you with all the information you need.



Schnell gespannt

Der Mittenzentrierflansch mit pneumatischer Schnellspannung bringt das Rad leicht in Position (nur ADPT).

Rapid clamping

The mid-centring flange with quick pneumatic clamping puts the wheel easily into place (only ADPT).



Geschickte Teilung

Mit dem Splitprogramm und dem easyfix-Datenarm können Gewichte auch exakt hinter den Speichen platziert werden.

Clever separation

With the split programme and the easyfix data arm, the hidden weights can be exactly placed behind the spokes.

Sonderzubehör Accessories



BB-Nr: 931-144-001

Zentrierkonus Ø 122-174 mm für Off-Road und LLkw-Felgen.
Centering Cone Ø 122-174 mm for Off-Road and Light Trucks.



BB-Nr: 931-141-071

Universalfansch stufenlos einstellbar, inkl. Zentrierringe.
Passenger-car wheel flange for rims without center hole, continuously adjustable, including centring rings.



BB-Nr: 931-141-053

Motorradflansch, universell einsetzbar.
Motorcycle wheel flange, for all wheels.



Zentrierscheiben und Bolzen für jeden Fahrzeugtyp.
Centering devices for all Passenger car types.

Im Lieferumfang Included delivery



BB-Nr: 931-141-029

Pkw-Standard-Mittenzentrierflansch.
Standard passenger-car wheel centring flange.

Ausstattung

Modell-Varianten	865 ADT	865 ADPT
Elektronischer easyfix-Datenarm	•	•
pneumatische Schnellspannung	–	•
• serienmäßig – optional		

Technische Daten

Anwendungsbereich

Felgenbreite	1 – 20"
Max. Radbreite	508 mm
Felgendurchmesser	10 – 26"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Max. Radgewicht	70 kg

Motor

Stromversorgung	1~ 230V, 50 – 60Hz
(andere Spannungen auf Anfrage)	
Auswuchtgeschwindigkeit	190 U/min

Abmessungen

Max. Höhe (Radschutzvorrichtung geöffnet)	1.800 mm
Max. Tiefe (Radschutzöffnung geschlossen)	1.260 mm
Breite	1.035 mm

Gewicht/Farbe

Gewicht	193 kg
Lackierung	Blau RAL 5015, Grau RAL 7011

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.

Equipment

Model versions	865 ADT	865 ADPT
Electronic easyfix data recording arm	•	•
pneumatic quick-clamp	–	•
• standard – optional		

Technical Data

Scope

Rim width	1 – 20"
Max. wheel width	508 mm
Rim diameter	10 – 26"
Max. wheel diameter	1,050 mm
Max. wheel weight	70 kg

Motor

Power supply	1~ 230V, 50 – 60Hz
(other voltages available on request)	
Balancing speed	190 rpm

Dimensions

Max. height (wheel safety hood open)	1,800 mm
Max. depth (wheel safety hood closed)	1,260 mm
Width	1,035 mm

Weight/Paint

Weight	193 kg
Paint finish	blue RAL 5015, grey RAL 7011

We reserve the right to modify technical specifications and equipment.

Ihr Händler vor Ort:
Local distributor:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
A Bosch Group Company
Hanauer Straße 101
80993 München (Munich, Bavaria)
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-285/-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com