

AUTO HRVAJSKA

SERVISNA OPREMA



Tehnologija za život



UREĐAJ ZA MONTIRANJE GUMA

MS 630 S IT V1 WDK (3x400V)

Automatski stroj za demontiranje guma osobnih vozila sa samocentrirajućim stolom.

Unutarnje stezanje naplatka	12" ÷ 28"
Vanjsko stezanje naplatka	10" ÷ 24"
Maksimalni promjer gume	1200 mm
Maksimalna širina gume	12,5"
Broj okretaja stola	7/15 o/min.
Dimenzije	1380x2110x1840 mm
Maksimalni raspon odvajača gume	70 - 397 mm
Radni tlak	8 - 10 bar
Motor	400V/3Ph
Težina stroja	317 Kg

- samocentrirajuće čeljusti s plastičnim navlakama za alu naplatke za unutarnje i vanjsko stezanje
- simultano blokiranje horizontalne i vertikalne ruke u optimalnom radnom položaju
- radna glava sa zamjenjivim plastičnim umecima za zaštitu alu. naplataka
- s ugrađenim rezervoarom i uređajem za brzo pumpanje guma (tubeless inflating - TI sistem)
- dvije brzine rotacije stola
- dodatna pneumatska ruka Technoroller NG u cijeni
- dimenzije: 1380 x 2110 x 1840 mm

UREĐAJ ZA MONTIRANJE GUMA

MS 530 S IT

Uređajem je moguće mijenjati gume osobnih, SUV i lakih komercijalnih vozila, s ugrađenim rezervoarom za brzopumpanje guma.

- promjer naplatka: od 12" do 25"
- maksimalni promjer gume: 1000 mm
- maksimalna širina gume: 11"
- dvije brzine rotacije
- dimenzije: 1860 x 1660 x 1350 mm

BEISSBARTH
MESSBAR BESSER



28.462,00 kn



16.226,00 kn

POMOĆNA RUKA

Tecnoroller NG

Omogućuje guranje ruba gume u središte naplatka. Ušteda prostora, male dimenzije kako bi se izbjegle smetnje tijekom drugih operacija.



BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

9.162,00 kn

UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA S AUTOMATSKIM PRIKAZOM ŠIRINE NAPLATKA ZA KOTAČE DO 70 KG TEŽINE

MT 857 L

Stacionarni balanser upravljan pomoću mikroprocesora s **9 programa balansiranja** za osobna vozila i 2 programa za felge motorkotača. Rukovanje uređajem se odvija preko upravljačke ploče odvojene od monitora i **19" LCD monitora u boji** koji prikazuje podatke felge, veličine debalansa i pozicije za umjeravanje. Tako da je biranje programa i upisivanja dimenzija kotača brzo i jednostavno. **Nožna pedala** se koristi za fiksiranje radne osovine kod stezanja kotača i postavljanja utega. Mjerenje zajedno s zaustavljanjem kotača je **potpuno automatsko**. Elektronska Easyfit ruka pojednostavljuje lijepljenje skrivenih utega na aluminijske naplatke.

Maksimalna težina kotača	70kg
Maksimalan Ø kotača	1200mm
Promjer felge	6"-40"
Širina felge	1"-24"
Brzina	208 okretaja/min.
Dimenzije	1325x1365x1915mm
Težina stroja	131kg

- povišeni okretni 19" LCD monitor u boji
- elektronska ruka za automatsko mjerenje širine i promjera felge – kit sonar - u cijeni
- 9 programa balansiranja za naplatke vozila 2 programa za naplatke motocikala
- lagano lijepljenje utega s Easyfit rukom
- podijeljeni program za lijepljenje utega iza prečki aluminijskih naplataka

- nožna pedala - kočnica za lagano pozicioniranje naplatka
- pokrov kotača s električnim prekidačem za automatski početak balansiranja
- laserska linija na 6 h za preciznu aplikaciju utega
- LED svjetlo za osvjetljavanje unutarnje strane naplatka



26.845,00 kn

UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA

MT 826 DT

- Maksimalna težina kotača: 65kg
- Maksimalan Ø kotača: 820mm
- promjer felge: 6"-40"
- širina felge: 1"-24"
- brzina: 208 okretaja/min.
- LCD displej
- program za dijeljenje utega iza krakova
- elektronska ruka za automatsko mjerenje promjera felge
- 11 programa balansiranja za naplatke vozila
- lagano lijepljenje utega s Easyfit rukom
- nožna pedala-kočnica za lagano pozicioniranje naplatka
- pokrov kotača s električnim prekidačem za automatski početak balansiranja



BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

17.822,00 kn

**+ ELEKTRONIČKA RUKA
ZA MJERENJE ŠIRINE
MT 826 DT**

1.676,00 kn



UREĐAJ ZA MONTIRANJE GUMA

A2030 MI TI 2V+SP3000+KIT WDK

Automatski stroj za demontiranje guma osobnih vozila sa samocentrirajućim stolom visine 675mm od tla.

Unutarnje stezanje naplatka	13" ÷ 26"
Vanjsko stezanje naplatka	10" ÷ 26"
Maksimalan promjer gume	1100 mm / 43"
Maksimalna širina gume	360 mm
Broj okretaja stola	6-15 o/m
Max.okretni moment	1300 Nm
Max.raspon odvajača gume	380 mm
Max.pritisak odvajača gume	15500 N
Motor	230V/1Ph/0,75kW
Težina stroja	259 Kg

Samocentrirajuće čeljusti s plastičnim navlakama za alu naplatke za unutarnje i vanjsko stezanje. Simultano blokiranje horizontalne i vertikalne ruke u optimalnom radnom položaju. Radna glava sa zamjenjivim plastičnim umecima za zaštitu alu. naplataka. S ugrađenim rezervoarom i uređajem za brzo pumpanje guma (tubeless inflating - TI sistem) i 2 brzine SP3000 + KIT WDK - dodatak za lakšu montažu/demontažu niskoprofilnih i run flat guma, pneumatski alat za odvajanje ruba gume od felge, montaža na A 2030 T.I., u kompletu s kitom za montažu.

CORCHI



47.777,00 kn

UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA

EM 9580 Plus Laserline s AWD

- napajanje: 100 ÷ 230 V / 50-60 Hz / 1 faza
- elektronička balansirka s mikroprocesorom i monitor display-om s ugrađenom tipkovnicom za intuitivno korištenje
- automatsko mjerenje udaljenosti kotača i promjera sa sustavom FSP (brzi izbor programa) za automatsku identifikaciju najboljeg programa balansiranja
- program AWD (auto širina uređaja) bezkontaktno mjerenje širine kotača
- led svjetla i laserski pokazivač
- 3P: Tri načina lijepljenja utega:
 - s ručicom
 - laserska zraka projicirana na 6 sati
 - manualno na 12 sati
- automatsko kočenje na kraju mjerenja
- RPA sustav - pozicioniranje na aplikaciju utega i automatska kočnica
- niska brzina vrtnje, 75-85-98 min

- brza optimizacija, skrivena težina i split programi za motocikle
- 4 konusa (42 ÷ 118,5 mm)
- maksimalna težina kotača 75 kg
- moguće mjerenje kotača promjera od 11" – 28"
- moguće mjerenje širine kotača od 1,5" – 20"
- ekran 19"



34.632,00 kn

UREĐAJ ZA MONTIRANJE GUMA

A222 2V MI

Automatski stroj za demontiranje guma osobnih vozila sa samocentrirajućim stolom visine 675mm od tla.

Unutarnje stezanje naplatka	13" ÷ 25"
Vanjsko stezanje naplatka	10" ÷ 22"
Maksimalan promjer gume	1000 mm / 39"
Maksimalna širina gume	317,5 mm
Broj okretaja stola	8/13 o/m
Max.okretni moment	1200 Nm
Max.raspon odvajača gume	320 mm
Max.pritisak odvajača gume	15500 N
Motor	400V/3Ph/0,75kW

Samocentrirajuće čeljusti s plastičnim navlakama za alu naplatke za unutarnje i vanjsko stezanje. Simultano blokiranje horizontalne i vertikalne ruke u optimalnom radnom položaju. Radna glava sa zamjenjivim plastičnim umecima za zaštitu alu. naplataka. Dvije brzine i motor s inverterom.



CORCHI

17.334,00 kn

UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA

EM 9280 CompactLine+Laser LED+AWD

S mikroprocesorom za balansiranje guma osobnih i kombi vozila i motocikala i monitorom visoke rezolucije 19" i 3D grafikom.

Dimenzije naplatka	10" ÷ 28"
Širina naplatka	1,5" ÷ 20"
Maksimalni promjer kotača	1117 mm
Maksimalna širina kotača	600 mm
Broj okretaja	90/130 o/min.
Vrijeme mjerenja cca	7 sek
Promjer prihvata kotača	40 mm
Maksimalna težina kotača	75 kg
Napon napajanja	230 V
Motor	230 V - 1 Ph - 50 Hz - 122W
Dimenzije dxšxv	1563x1292x1669

- dinamičko balansiranje s obje strane naplatka
- 7 ALU programa balansiranja, ovisno o vrsti naplatka
- moguće je dinamičko balansiranje moto naplataka
- podjela i „skriveno“ lijepljenje utega u ALU programu
- automatsko zaustavljanje na kraju balansiranja
- uređaj ima AWD senzor za očitavanje širine kotača



Laser & LED kit

Laserska zraka za pozicioniranje utega i LED osvjetljenje unutarnje strane kotača

27.604,00 kn

UREĐAJ ZA MONTIRANJE GUMA

Proline 324 2V TI+Helper HTB24

Za osobna vozila sa samocentrirajućim stolom.

Unutarnje stezanje naplatka	13" ÷ 26"
Vanjsko stezanje naplatka	11" ÷ 24"
Maksimalni promjer gume	1100 mm / 44,5"
Maksimalna širina gume	3"-14"
Broj okretaja stola	6,5/13 o/min
Maksimalni okretni moment	1100 Nm
Maksimalni pritisak odvajača gume	15000 N
Motor	0,85-1,1kW
Težina stroja	255 Kg
Razina buke	< 70 dB (A)

- samocentrirajuće čeljusti s plastičnim navlakama za alu naplatke
- za unutarnje i vanjsko stezanje
- simultano blokiranje horizontalne i vertikalne ruke
- u optimalnom radnom položaju
- radna glava sa zamjenjivim plastičnim umecima za zaštitu alu naplataka
- s ugrađene 2 brzine okretanja stola
- spremnik za brzo napuhivanje u isporuci
- potreban tlak zraka od 8 – 10 bara



8-11900260 Helper TC TB 24" HTB 24

Multifunkcionalna dodatna pneumatska ruka za pomoć pri montaži/demontaži niskoprofilnih guma i ostalih problematičnih guma.



UREĐAJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA

Proline 750 + EG2

- brzina vrtnje: 150 okretaja/min
- automatsko zaustavljanje kotača nakon završenog balansiranja
- senzor za automatsko mjerenje promjera kotača
- maksimalna težina kotača: 70 kg

- maksimalan promjer kotača: 1110 mm
- promjer felge: 10"- 26"
- širina felge: 1,5"- 20"
- prosječno trajanje mjerenja: 6 sekundi
- LCD display 19"
- mehaničko zaključavanje kotača

- napajanje: 1 x 230 V | 50 Hz
- težina stroja: 96 kg
- dimenzije stroja: 1625 x 1217 x 1280 mm
- boja: crvena, RAL 3002

13.188,00 kn



ŠKARASTA DIZALICA WP30R S RAMPAMA

- maksimalna nosivost: 3000 kg
- maksimalna visina: 1870 mm iznad tla
- dužina navoznih platformi: 1540/2000 mm
- snaga motora: 2,2 kW
- težina neopterećene dizalice: 800 kg
- širina platformi: 640 mm
- razmak između platformi: 700 mm
- kontrolni ormarić s niskonaponskih 24V
- dvostruki cilindri u svakoj platformi
- minimalna visina 105 mm
- montaža na pod radionice
- moguća montaža u pod radionice (potrebne rampe)



30.315,00 kn

ELEKTROMEHANIČKA DVOSTUPNA DIZALICA 254S/4

- maksimalna nosivost 4,0 t
- netto težina dizalice 700 kg
- najniža visina podesiva od 103 - 203 mm
- maksimalna visina 1960 mm
- 2 motora svaki snage 2,6 kW, 3~
- elektronska sinkronizacija motora pri razlici max 24 mm
- nosiva/glavna matica napravljena od bronze
- kontinuirano podmazivanje navojnog vretena
- ruke za podizanje 3 kraka
- idealna za vozila s velikim međuosovinskim razmakom, npr. kombi



29.556,00 kn

L954+L955
Set produžetaka
(po 4 komada) visine 170 i 250 mm

2.355,00 kn

ELEKTROMEHANIČKA DVOSTUPNA DIZALICA Maestro 32M PREMIUM

- maksimalna nosivost 3,0 t
- netto težina dizalice 700 kg
- najniža visina podesiva od 100 - 135 mm
- maksimalna visina 2045 mm
- 2 motora svaki snage 2,6 kW, 3~
- elektronska sinkronizacija motora
- nosiva/glavna matica napravljena od plastičnog materijala
- kontinuirano podmazivanje navojnog vretena

FLEX pads 100, 190 mm

3.284,00 kn

AUTOP SPLITTING COMPANY
STENHOJ



28.722,00 kn

KLIPNI KOMPRESOR ZA ZRAK SA SPREMNIKOM 270 L

- tip: kompresor s glavom od sivog lijeva
- prijenos: remenski
- spremnik: 270l
- usisni protok: 500 L/min
- napajanje: 400V/50Hz/3 ~
- snaga: 3 kW/4 KS
- max tlak: 10 bar
- masa: 128 kg



6.990,00 kn



KLIPNI KOMPRESOR ZA ZRAK SA SPREMNIKOM 500 L

- tip: kompresor s glavom od sivog lijeva
- prijenos: remenski
- spremnik: 500l
- usisni protok: 850 L/min
- napajanje: 400V/50Hz/3 ~
- snaga: 5,5 kW/7,5 KS
- max tlak: 11 bar
- masa: 250 kg



11.900,00 kn

UREĐAJ ZA SERVIS KLIME U OSOBNIM VOZILIMA

Konfort 705R s printerom

- potpuno automatski uređaj za plin R-134a
- automatizirana obnova, recikliranje i nadopuna
- standardna baza podataka
- automatsko testiranje curenja
- automatsko ispuštanje ulja
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- pisač za rezultate procesa i radova
- jednostupanjnska vakuumska pumpa protoka
- unutarnji dovodni spremnik 10 kg
- preciznost vage +/- 15 g
- printer u isporuci



TESA

16.758,00 kn

UREĐAJ ZA SERVIS KLIME U OSOBNIM I GOSPODARSKIM VOZILIMA

Konfort 707R s printerom

- sredstvo za hlađenje R-1234yf
- automatska detekcija propuštanja
- elektronske vage za sredstvo R 1234yf
- kompatibilna s hibridnim vozilima
- baza podataka o vozilima
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem: 4x20 (80 znamenki)
- korisnički priručnik na 20 jezika
- pisač u opsegu isporuke
- vakuumska pumpa, 100 l/min
- unutarnji spremnik plina kapaciteta 10 kg
- preciznost vage +/- 15 g
- printer u isporuci
- visoka efikasnost rekuperacije: više od 95%
- automatska kompenzacija plina u crijevima
- nije za autobuse



18.468,00 kn

UREĐAJ ZA SERVIS KLIME U OSOBNIM VOZILIMA

Konfort 720R s printerom

- sredstvo za hlađenje R-134a
- 2 manualna ventila
- automatska detekcija propuštanja
- elektronske vage za sredstvo R-134a
- kompatibilna s hibridnim vozilima
- baza podataka o vozilima na SD kartici
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem: 80 znamenki
- korisnički priručnik na 20 jezika
- pisač u opsegu isporuke
- vakuumska pumpa, dvostupanjnska
- unutarnji spremnik plina kapaciteta 12 kg
- preciznost vage +/- 15 g



23.598,00 kn

UREĐAJ ZA SERVIS KLIME U GOSPODARSKIM VOZILIMA

ACS 810

- potpuno automatski uređaj za plin R-134a
- uređaj za kamione i autobuse
- automatizirana obnova, recikliranje i nadopuna
- standardna baza podataka
- automatsko testiranje curenja
- automatsko ispuštanje ulja
- pumpa velikog učinka – protok 1 L/min
- manometar Ø 80 mm, razred 1
- manometar spremnika Ø 40 mm
- servisna crijeva duljine 5 m, SAE J2196
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- pisač za rezultate procesa i radova
- kompresor visokog učinka – 1/2 HP
- vakuumska pumpa protoka 283 L/min
- unutarnji spremnik 35 kg
- preciznost vage +/- 5 g
- bočice s uljem 2 x 200 ml
- visokoučinkoviti suhi filter 710 cc
- snaga 1300 W
- radna temperatura +10 ... +50°C
- masa uređaja cca 130 kg



27.980,00 kn

UREĐAJ ZA SERVIS KLIME U OSOBNIM VOZILIMA

ACS 611

- potpuno automatski uređaj za plin R-134a
- automatizirana obnova, recikliranje i nadopuna
- standardna baza podataka
- automatsko testiranje curenja
- automatsko ispuštanje ulja
- manometar Ø 80 mm, razred 1
- manometar spremnika Ø 40 mm
- servisna crijeva duljine 2,44 m, SAE J2196
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- pisač za rezultate procesa i radova
- kompresor visokog učinka - 1/3 HP
- vakuumska pumpa protoka 170 L/min
- unutarnji dovodni spremnik 20 kg
- preciznost vage +/- 5 g
- bočice s uljem 2 x 250 ml
- visokoučinkoviti suhi filter 710 cc
- snaga 800 W
- radna temperatura +10 ... +50°C
- masa uređaja cca 120 kg



18.355,00 kn

i

Instalacija uređaja i puštanje u rad nisu uključeni u cijenu te podliježu cjeniku servisa servisne opreme.

Rok isporuke ODMAH do isteka zaliha. Nakon toga produžuje se na do 60 dana.

Cijene iskazane u ovom katalogu ne uključuju PDV. Na akcijske cijene ne primjenjuju se rabati i dodatne pogodnosti. Auto Hrvatska PSC zadržava pravo promjene cijena. Fotografije dijelova su ilustrativnog karaktera i ne moraju odgovarati stvarnom djelu. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške, propuste i tehničke izmjene.

Akcijska ponuda vrijedi do 31.08.2021.

Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o.

Zastavnice 25C, Hrvatski Leskovac, 10257 Brezovica, Hrvatska

PRODAJA: 01/6167-714, servisnaoprema-prodaja@autohrvatska.hr | SERVIS: 01/6167-537, servisnaoprema-servis@autohrvatska.hr

www.autohrvatska.hr



REDOVAN SERVIS UREĐAJA ZA PUNJENJE KLIMA

Redovnim održavanjem i servisiranjem uređaja za punjenje klima osiguravate mu kvalitetan rad, dugotrajnost i ekonomičnost.



- ✓ izlazak na teren se ne naplaćuje
- ✓ cijena uključuje sav potrošni materijal - filter (dehidrator), ulje za vakuum pumpu, razna brtvila
- ✓ servis uređaja svih marki

Cijena **800,00 kn**

Cijena ne uključuje PDV.

AUTO HRVATSKA PSC

☎ 01 6167 537

✉ servisnaoprema-servis@autohrvatska.hr